INO BREŽICE | ÎMPRĂȘTIEREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR

ÎMPRĂȘTIETOARE FERTI-2

Două discuri centrifugale | 1.000 - 3.000 l



1.000-3.000 l	24-36 m	12-24 m	375-512 kg
Volum buncăr	Lățime maximă	Lățime de lucru	Masă

FERTI-2 este o gamă profesională pentru distribuirea îngrășămintelor minerale. Cele două discuri centrifugale, paletele reglabile și transmisia de la priza de putere asigură o distribuție uniformă, cu un coeficient de variație măsurat de 5-6% în testul DLG Focus.

DOZARE PRECISĂ. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ. CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ ȘI UȘOR DE CURĂȚAT.

CARACTERISTICI TEHNICE

INO Brežice - gama FERTI-2 cu două discuri

Model	Volum buncăr	Lățime maximă	Lățime de lucru	Masă
FERTI-2 1000	1.000 l	24-36 m	12-24 m	375 kg
FERTI-2 1500	1.500 l	24-36 m	12-24 m	413 kg
FERTI-2 2000	2.000 l	24-36 m	12-24 m	430 kg
FERTI-2 2500	2.500 l	24-36 m	12-24 m	468 kg
FERTI-2 3000	3.000 l	24-36 m	12-24 m	512 kg

ECHIPARE STANDARD

- Două discuri și palete reglabile din oțel inoxidabil
- Fund de buncăr inoxidabil și buncăr metalic basculabil
- Sită de filtrare și ferestre de vizitare în buncăr
- Reglaj electric sau hidraulic SIMPLY on/off
- Întinzător automat de lanț și set complet de calibrare
- Pregătire pentru sistemul electronic INO Smart Flow

VEZI PRODUSUL

PE SITE

agrocomunitate.ro

Opțional: sistem Smart Flow cu control al debitului, cântar, extensii de 500-2.000 l, limitator mecanic sau electric, cărucior pentru versiune tractată, prelată, lumini și arbore cardanic.

Sursa tehnică: INO Brežice d.o.o. - inobrezice.com/razsipalnik-ferti-2.html (consultat 31.08.2026).