AGROMETALL | INTRETINERE DE IARNA

FREZA DE ZAPADA SF

Pentru drumuri si trotuare



300 mm	pana la 25 m	1.000 rpm	45 l/min
Strat de zapada	Distanta evacuare	Priza de putere	Debit hidraulic

Freza AGROMETALL SF indeparteaza stratul compact de zapada sau gheata de pe drumuri si trotuare si evacueaza materialul la distanta. Poate fi montata frontal sau posterior pe prinderea in trei puncte, cu actionare mecanica ori hidraulica.

STRAT COMPACT. EVACUARE CONTROLATA. LUCRU FRONTAL SAU POSTERIOR.

CARACTERISTICI TEHNICE

AGROMETALL SF - freza pentru zapada compactata si gheata

Caracteristica	Specificatie
Aplicatie	indepartarea zapezii compactate si a ghetii de pe drumuri si trotuare
Grosime maxima strat	pana la 300 mm
Distanta de evacuare	pana la 25 m
Montaj	frontal sau posterior, prindere in 3 puncte
Lucru la montaj posterior	numai in mers inapoi
Actionare PTO	1.000 rpm, sens de rotatie dreapta
Actionare hidraulica	debit necesar 45 l/min
Control cos si clapeta	mecanic standard; hidraulic sau electric optional
Echipare de baza	cadru, roti de adancime si reglaj mecanic al evacuarii

AVANTAJE PRINCIPALE

- Evacuare a zapezii la distanta de pana la 25 m
- Laterale deschise pentru manevrabilitate mai buna
- Doua variante de actionare: PTO sau circuit hidraulic
- Control mecanic standard, cu optiuni hidraulice ori electrice

VEZI GAMA

PE SITE

agrocomunitate.ro

Date conform paginii oficiale AGROMETALL pentru modelul SF. Producatorul poate modifica parametrii si constructia fara notificare; compatibilitatea si echiparea se confirma pentru fiecare purtator.

Sursa tehnica: AGROMETALL s.r.o. - agrometall.cz (consultat 31.08.2026).