AGROMETALL | INTRETINERE DE IARNA

PLUGURI DE ZAPADA

OR, SR, ZR si ZRH



1.000-3.500 mm	4 familii	5 pozitii	frontal / spate
Latime de lucru	Configuratii	Pluguri in V	Montaj

Pluguri pentru intretinerea drumurilor, platformelor si spatiilor comunale. Sistemul modular de adaptoare permite agregarea pe diferite vehicule purtatoare, iar lamele de uzura pot fi alese din cauciuc, vulkolan, otel sau Hardox.

CONTROL SIGUR AL ZAPEZII. ADAPTOARE MODULARE. CONFIGURATII PENTRU ORICE UTILAJ.

CARACTERISTICI TEHNICE

AGROMETALL - pluguri orientabile, in V si lame posterioare

Familie	Modele	Tip / montaj	Latime de lucru	Pozitionare
OR-L	OR-L	frontal, mini-tractoare	1.000-1.600 mm	hidraulica
OR-M	OR-M	frontal, mini-tractoare	1.300-2.500 mm	mecanica / hidraulica
OR-T1	OR-T1	frontal, tractoare	2.000-2.800 mm	hidraulica
OR-T / OR-P	OR-T, OR-P	tractoare, incarcatoare, camioane	2.500-3.500 mm	hidraulica
SR-L / SR-M	SR-L, SR-M	frontal, plug in V	1.000-2.000 mm	hidraulica
SR-T1 / SR-T	SR-T1, SR-T	frontal, plug in V	2.500-3.000 mm	hidraulica
ZR	ZR-M, ZR-T, ZR-T2, ZR-T3	posterior, lama fixa	1.300-3.000 mm	fixa la 30 grade
ZRH	ZRH-M, ZRH-T	posterior, lama orientabila	1.500-2.600 mm	hidraulica

AVANTAJE PRINCIPALE

- Gama pentru mini-tractoare, tractoare, incarcatoare si camioane
- Pluguri OR cu protectie elastica si variante segmentate
- Pluguri SR cu aripi controlate independent pentru cinci pozitii de lucru
- Lame posterioare ZR si ZRH pentru lucru simplu sau orientare hidraulica

VEZI GAMA

PE SITE

agrocomunitate.ro

Date conform gamei oficiale AGROMETALL. Latimile si variantele sunt cele publicate de producator; adaptorul, masa si echiparea finala se stabilesc in functie de vehiculul purtator.

Sursa tehnica: AGROMETALL s.r.o. - agrometall.cz (consultat 31.08.2026).