PNEUSEJ • SEMĂNAT MINIMUM-TILL

PNEUSEJ FANTOM

300 - 600



100-260 CP	3.400 l	10-18 km/h	120 kg
Putere necesară	Volum buncăr	Viteză de lucru	Presiune/brăzdar

Semănătoare pneumatică tractată care pregătește patul germinativ și seamănă într-o singură trecere. Discurile frontale gestionează resturile vegetale, tăvălugul pneumatic reconsolidează solul, iar brăzdarele DD mențin adâncimea constantă.

O SINGURĂ TRECERE. PAT GERMINATIV UNIFORM. SEMĂNAT PRECIS.

CARACTERISTICI TEHNICE

PNEUSEJ FANTOM • productivitate ridicată în minimum-till

Caracteristică	300	400	450	500	600
Lățime de lucru	3 m	4 m	4,5 m	5 m	6 m
Transport	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Număr rânduri	18/24	24/32	36	30/40	36/48
Distanță rânduri	16,7/12,5	16,7/12,5	12,5	16,7/12,5	16,7/12,5
Greutate kg	3.520	4.950	5.450	6.150	7.200
Putere CP	100-140	130-170	150-190	180-230	200-260
Capacitate ha/h	2,4-4,3	3,2-5,8	3,6-6,5	4-7,2	4,8-8,6
Discuri sol	460/510	460/510	460/510	460/510	460/510

AVANTAJE PRINCIPALE

- Pregătirea și semănatul într-o trecere
- Brăzdare DD cu presiune până la 120 kg
- Buncăr 3.400 l; opțional 1.400 l fertilizare
- Control mecanic, Artemis Lite sau ISOBUS

VEZI GAMA

PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de configurația aleasă și de dotările disponibile în România. Oferta comercială finală va indica exact echiparea utilajului.