PNEUSEJ • SEMĂNAT CONVENȚIONAL

PNEUSEJ M / MSH

3 - 4,5 m



60-100 CP	1.150 l	5-12 km/h	35 kg
Putere necesară	Volum buncăr	Viteză de lucru	Presiune/brăzdar

Semănătoare pneumatică purtată pentru ferme mici și medii. Centrul de greutate apropiat de tractor reduce necesarul de putere, iar dozarea pneumatică centrală asigură distribuție uniformă. Modelul M are cadru rigid; MSH se pliază hidraulic la 3 m pentru transport.

PRECISĂ. COMPACTĂ. EFICIENTĂ. PREGĂTITĂ PENTRU FERMELE ROMÂNEȘTI.

CARACTERISTICI TEHNICE

PNEUSEJ M / MSH • configurații pentru semănat convențional

Caracteristică	M 300	M 400 / MSH 400	M 450 / MSH 450
Lățime de lucru	3 m	4 m	4,5 m
Lățime transport	3 m	4 / 3 m	4,5 / 3 m
Număr rânduri	20 / 24	24 / 28 / 32	28 / 32 / 36
Distanță rânduri	15 / 12,5 cm	16,7 / 14,3 / 12,5 cm	16 / 14 / 12,5 cm
Volum buncăr	1.150 l	1.150 l	1.150 l
Greutate fără semințe	880 kg	1.000 kg	1.060 kg
Putere necesară	60 CP	80 CP	100 CP
Capacitate de lucru	1,5-3,8 ha/h	2,2-4,5 ha/h	3-5,8 ha/h
Cuplare	Cat. II	Cat. II	Cat. II

AVANTAJE PRINCIPALE

- Dozare pneumatică 2-380 kg/ha
- Brăzdare DXD RC I, disc 300 mm
- Ventilator mecanic 540/1.000 rpm sau hidraulic
- Control H2 MFDC ori Artemis Lite

VEZI GAMA

PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de configurația aleasă și de dotările disponibile în România. Oferta comercială finală va indica exact echiparea utilajului.