PNEUSEJ • TEHNOLOGIE STRIP-TILL

PNEUSEJ OPTI STRIP

4 - 12 rânduri



120-320 CP	10-30 cm	6-12 km/h	45-75 cm
Putere necesară	Adâncime lucru	Viteză de lucru	Distanță rânduri

Cultivator strip-till pentru pregătirea precisă a benzilor și aplicarea localizată a îngrășământului. Solul dintre rânduri rămâne protejat, iar nutrienții sunt plasați direct în viitoarea zonă a rădăcinilor.

LUCREAZĂ DOAR BANDA. PROTEJEAZĂ SOLUL. FOLOSEȘTE EFICIENT NUTRIENȚII.

CARACTERISTICI TEHNICE

PNEUSEJ OPTI STRIP • pregătire în benzi și fertilizare localizată

Caracteristică	300/4	450/6	600/8	900/12
Lățime de lucru	3 m	4,5 m	6 m	9 m
Număr rânduri	4	6	8	12
Cadru	Fix	Tel./pliabil	Tel./pliabil	Pliabil
Versiune	Purtată	Purtată	Purtată	Semipurtată
Greutate de la	1.300 kg	2.300 kg	3.000 kg	-
Putere de la	120 CP	160 CP	220 CP	320 CP
Adâncime	10-30 cm	10-30 cm	10-30 cm	10-30 cm
Viteză	6-12 km/h	6-12 km/h	6-12 km/h	6-12 km/h

AVANTAJE PRINCIPALE

- Lucru în benzi cu copiere prin paralelogram
- Discuri frontale pentru tăierea resturilor
- Distanțe reglabile 45/50/55/70/75 cm
- Compatibil cu rezervoarele FT1 Fert și FT2 Fert

VEZI GAMA

PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de configurația aleasă și de dotările disponibile în România. Oferta comercială finală va indica exact echiparea utilajului.