FUSS • PURTĂTOR MULTIFUNCȚIONAL • STAGE V

FUS-TRAC
1600



156 CP	610 Nm	100 l/min	50 km/h
Putere motor	Cuplu maxim	Hidraulică LS	Viteză maximă

Platformă multifuncțională de mare capacitate pentru lucrări forestiere, rutiere, municipale, agricole și industriale. Tracțiunea 4×4, direcția integrală AWS și cele patru zone de montaj permit utilizarea echipamentelor grele în condiții solicitante.

PUTERE. CONTROL. VERSATILITATE. CONSTRUIT PENTRU CONDIȚII DIFICILE.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristică	Specificație
Motor	Deutz TCD 4.1 L4, 4 cilindri, 4.038 cm³, Stage V
Putere maximă	115 kW / 156 CP
Cuplu maxim	610 Nm la 1.600 rpm
Transmisie	V-tronic CVT, continuu variabilă, comandă electronică
Viteză maximă	50 km/h
Tracțiune / direcție	4×4, direcție integrală AWS, inclusiv mers lateral
Hidraulică	Load Sensing, 100 l/min, 200 bar, 4 circuite dublu efect
Frâne	Multidisc în baie de ulei, comandă hidraulică
Masă proprie	de la 5.600 kg
Masă totală admisă	12.000 kg; până la 13.000 kg cu echipare corespunzătoare
Lățime totală	aprox. 2.100 mm
Agregare	DIN 3 față, tiranți față/spate cat. II, PTO față/spate, platformă spate
Cabină	Panoramică 360°, climatizată, două locuri, scaun pneumatic

AVANTAJE PRINCIPALE

- Direcție integrală AWS și mers lateral tip crab
- Punți Carraro robuste, blocaje de diferențial și suspensie hidropneumatică
- Patru zone de agregare pentru suprastructuri și echipamente
- Cabină panoramică, climatizată, cu două locuri
- Utilizare forestieră, rutieră, municipală, agricolă și industrială

VEZI MODELUL PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de configurația disponibilă și de omologarea pentru România. Oferta comercială finală va indica exact versiunea utilajului. Datele tehnice sunt sintetizate din documentația publicată de KOMATEC pentru FUS-TRAC 1600.