SUKOV

SUKOV • PRELUCRARE CONVENȚIONALĂ

DOWNHIL

PLUG REVERSIBIL PURTAT



2 - 4	28 - 43 cm	850 mm	până la 160 CP
trupițe	lățime/trupiță	distanță	tractor

Plug reversibil purtat pentru ferme mici și mijlocii, ușor de reglat și potrivit pentru arături convenționale în condiții variate.

COMPACT. REGLABIL. PREGĂTIT PENTRU LUCRUL ZILNIC.

CARACTERISTICI TEHNICE

SUKOV DOWNHIL • configurații orientative pentru piața europeană

Caracteristică	Specificație
Configurații	2+, 2+1, 3+, 3+1
Lățime de lucru/trupiță	28 / 32 / 37 / 43 cm
Distanță între trupițe	850 mm
Gardă sub cadru	750 - 770 mm
Cadru	120 x 120 x 10 mm
Putere tractor	aprox. 60 - 160 CP, după configurație
Greutate	aprox. 770 - 1.210 kg
Productivitate	aprox. 0,43 - 1,50 ha/h
Prindere	Cat. 2
Protecție	bolț de forfecare

AVANTAJE PRINCIPALE

- Reglarea în trepte a lățimii de lucru
- Întoarcere hidraulică automată
- Reglarea primei brazde
- Roată de sprijin în echiparea standard
- Cormană KV09, LM35 sau LM40

VEZI MODELUL PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de configurație și de oferta disponibilă în România. Date sintetizate din documentația oficială SUKOV; oferta comercială finală indică echiparea exactă.