ZETOR • SERIA 6 • STAGE V

ZETOR SERIA 6

6130 • 6140 • 6150 • 6170



131-171 CP	564-699 Nm	30 / 15	9.700 kg
Putere maximă	Cuplu maxim	Transmisie standard	Ridicare spate

Noua generație ZETOR aduce un nivel superior de performanță tehnică și confort. Motorul DEUTZ Stage V, transmisia ZF PowerShift și hidraulica Load Sensing pregătesc Seria 6 pentru lucrări de câmp, transport, servicii municipale, activități forestiere și întreținere de iarnă.

PUTERE. REZISTENȚĂ. EFICIENȚĂ. PREGĂTIT PENTRU ORICE PROVOCARE.

CARACTERISTICI TEHNICE

ZETOR SERIA 6 • configurație pentru piața europeană

Caracteristică	6130	6140	6150	6170
Putere maximă	130,6 CP	142,8 CP	156,4 CP	171,4 CP
Putere nominală	123,8 CP	133,3 CP	149 CP	163,2 CP
Motor	DEUTZ 4.1 Stage V	DEUTZ 4.1 Stage V	DEUTZ 4.1 Stage V	DEUTZ 4.1 Stage V
Cilindree	4,038 l	4,038 l	4,038 l	4,038 l
Cuplu maxim	564 Nm	604 Nm	663 Nm	699 Nm
Transmisie	30/15	30/15	30/15	30/15
Cu creeper (opțional)	54/27	54/27	54/27	54/27
Viteză maximă	40 km/h ECO	40 km/h ECO	40 km/h ECO	40 km/h ECO
Debit hidraulic	120 + 42 l/min	120 + 42 l/min	120 + 42 l/min	120 + 42 l/min
Ridicare spate	97 kN	97 kN	97 kN	97 kN
PTO spate	540 / 540E / 1.000 / 1.000E			

AVANTAJE PRINCIPALE

- Motor DEUTZ de 4,1 l, Stage V, cuplu ridicat de la turații joase
- Transmisie ZF cu PowerShift, PowerShuttle și ECO 40
- Hidraulică Load Sensing 120 l/min și Power Beyond opțional
- Ridicare spate 9,7 t; ridicare frontală până la 3,5 t
- Cabină suspendată, iluminare LED și pregătire ISOBUS / ghidare

VEZI SERIA 6

PE SITE

agrocomunitate.ro

Specificațiile și echipările pot varia în funcție de model, configurație și dotările disponibile în România. Oferta comercială finală va indica exact echiparea tractorului. Datele sunt preluate din materialele oficiale ZETOR Seria 6 pentru piața europeană. STD = standard; OPT = opțional.