MANDAM MWC

PREGATIRE SI SEMANAT

Utilaj pentru pregatirea patului germinativ, consolidarea solului sau semanat, in functie de configuratie.

Caracteristici principale

Campbell roller MWC; Campbell roller MWC; Floating hitch stabilizing springs; Floating hitch steel-teflon bushing; Support leg

Variante si parametri principali

Model	Latime de lucru (m)	Putere recomandata (CP)	Greutate (kg)
MWC 1,5 ■ 700	1,5	60	750
MWC 2,5 ■ 700	2,5	60	882
MWC 3,0 ■ 700	3,0	60	1006
MWC 4,0 H ■ 700	4,0	80	1710
MWC 6,0 H ■ 700	6,0	120	2460
MWC 1,5 ■ 900	1,5	60	1000
MWC 2,5 ■ 900	2,5	70	1350
MWC 3,0 ■ 900	3,0	70	1575
MWC 4,0 H ■ 900	4,0	85	2562
MWC 6,0 H ■ 900	6,0	140	3250

Nota: Puterea necesara si masa pot varia in functie de echipare, tipul solului si conditiile de lucru. Configuratia finala se confirma prin oferta tehnica.

Sursa oficiala: https://www.mandam.com.pl/en/campbell-roller-mwc-mww/