MANDAM TOP

CULTIVATOARE

Cultivator pentru dezmiristire, amestecarea resturilor vegetale si pregatirea terenului in tehnologia minimum-till.

Caracteristici principale

Cultivator TOP; Cultivator TOP; Shear bolt protection (TOP-B); Under frame clearance 800 mm; Border discs range adjustment

Variante si parametri principali

Model	Latime de lucru (m)	Putere recomandata (CP)	Greutate (kg)
TOP 2,5	2,5	105/160	920
TOP 2,5	2,5	120/190	1062
TOP 3,0	3,0	120/180	1078
TOP 3,0	3,0	150/230	1174
TOP 4,0 H	4,0	160/250	1777
TOP 4,0 H	4,0	200/300	1933
TOP 4,8 H	4,8	190/320	2085
TOP 4,8 H	4,8	300/400	2136
TOP 2,5 S	2,5	120/160	1238
TOP 2,5 S	2,5	140/190	1298
TOP 3,0 S	3,0	140/180	1360
TOP 3,0 S	3,0	180/250	1575
TOP 4,0 SH	4,0	180/250	2390

Model	Latime de lucru (m)	Putere recomandata (CP)	Greutate (kg)
TOP 4,0 SH	4,0	240/320	2669
TOP 4,8 SH	4,8	220/350	2705
TOP 6,0 SH	6,0	300/400	5010

Nota: Puterea necesara si masa pot varia in functie de echipare, tipul solului si conditiile de lucru. Configuratia finala se confirma prin oferta tehnica.

Sursa oficiala: https://www.mandam.com.pl/en/cultivator-top/